

METAPACE

Metapace L-22D – Kompakter Desktop-Etikettendrucker

www.metapace.com

Highlights

- Kompakter Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket
- Vielseitiger Einsatz mit unterschiedlichsten Medien
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- Unterstützt alle gängigen Druckersprachen
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

Technische Spezifikationen

Druck

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckbreite	max. 56,9 mm
Drucklänge	6 – 2000 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 152 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)

Medien

Medientyp	Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold
Breite	15 – 60 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	12,5 – 38,1 mm
Medienstärke	0,06 – 0,2 mm

Elektronik

Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB DDR3
Schnittstellen	USB 2.0, Seriell, Ethernet (Option), WLAN (Option)
Netzteil	AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A
Barcodes	Alle Standard 1D und 2D Barcodes
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate

Software

Emulation	EPL, EPL II, ZPL, ZPL II, SLCS
Treiber	Windows 2000, XP (32/64 Bit), 2003 Server (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Linux (ab 2.4.8), Mac OS (ab 10.4)
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

Besonderheiten

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WLAN
----------	--

Garantie

Dauer	24 Monate
-------	-----------

Gehäuse

Abmessung (BxHxT)	120 × 230 × 170 mm
Gewicht	1,36 kg
Farbe	Schwarz, weiß

**UNPACK &
GET STARTED**
Dual Interface Integrated



Drivers
by Seagull™

L-22D
METAPACE