

Highlights

- Vielseitiger 2D Area Imager mit Top-Preis
- Erfasst alle gängigen 1D-, 2D-, Post- und Stapelcodes
- Vielseitig: Hand- und Präsentationsmodus
- Lesebestätigung via grüner LED und Beeper
- Einfacher Anschluss über USB

Technische Spezifikationen

Scanner Eigenschaften

Typ	2D Imager
Lichtquelle	Ausleuchtung: weiße LED ; Markierung: rote LED, 617 nm
Bewegungstoleranz	100 mm/Sek., 13 mil UPC
Druckkontrast	Min. 35 % Reflexionsunterschied
Scanwinkel	Drehung: ± 180°; Neigung: ± 65°; Schwenken: ± 60°
Lesbare Codes	1D und 2D Standard-Codes

Elektronik

Laserklassifizierung	EN Klasse B; IEC62471
Stromversorgung	5 V ± 5 % @ 400 mA

Schnittstellen

I/F Ports	USB
-----------	-----

Besonderheiten

Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1 m Höhe auf Beton
IP Schutzklasse	IP40

Umgebung

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend

Housing

Abmessung (BxHxT)	95 x 68 x 152 mm
Gewicht	125 g (ohne Kabel)
Farbe	Schwarz

Garantie

Dauer	60 Monate
-------	-----------



S-62
METAPACE